

Vår FP35 är en väggprofil med breda toppar och smala bottnar vilket ger den ett robustare utseende. Tack vare sin höjd klarar FP35 ett längre avstånd mellan väggreglarna.


FP35 används med fördel till ekonomibygnader, lagerlokaler och industribyggnader.

Alla våra profiler är CE-godkända och tillverkas av galvaniserad och lackerad stålplåt med minst 10 års garanti.


Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger byggnaden en vacker kulör i flera decennier.




FP35 är en väggprofil med 1/2 vågs överlapp. Täckbredden är 1000 mm och tillverkas i längder upp till 13 meter.



Benämning	RAL	0,4 P30	0,5 P30	0,6 P30	0,5 P50 Durabel	0,5 Mikado
Svart 015	9005	X	X	X	X	
Silver 045	9006		X			
Mörksilver 044	9007		X			
Grå 468	7012		X			
Grafitgrå 035	7024		X	X	X	
Gråvit 022	7044		X	X	X	
Duvgrå 461	7038		X			
Vit 101	9010	X	X	X		
Brun 384	8028		X			
Grön 874	6003		X			
Blå 524	5001		X			
Vinröd 418	3009		X	X		
Tegelröd 742	8004		X	X	X	
Korallröd 736	3013	X	X			
Ljusgul 113	1015		X			
Gul 145	1002		X			
Terrakotta	8023					X
Bauxit						X
Täckbredd		1000	1000	1000	1000	1000
Sträckgräns		280	280	280	280	280
Vikt/m ² (kg)		3,6	4,5	5,5	4,5	4,5



Uppbyggnad av färgbeläggning



Sidoöverlapp FP35