


Den klassiska svenska pannplåten ger ett tidlöst och elegant helhetsintryck. Passar på såväl bostadshus som ekonomibyggnad och ladugård. Oavsett om du bygger nytt eller ersätter gammalt, lyfter pannplåten ditt projekt!


Alla våra profiler är CE-godkända och tillverkas i galvaniserad och lackerad stålplåt med minst 15 års garanti.

Vår specialutvecklade polyesterlack för det nordiska klimatet ger byggnaden en vacker kulör i flera decennier.






Benämning	RAL	0,5 HDP30	0,6 HDP30	0,5 P50 Durabel	0,5 Mikado
Svart 015	9005	x	x	x	
Silver 045	9006	x	x		
Mörksilver 044	9007	x			
Grå 468	7012	x			
Grafitgrå 035	7016	x	x		
Gråvit 022	7044	x	x		
Duvgrå 461	7038	x			
Vit 010	9010	x	x		
Brun 384	8028	x			
Grön 874	6003	x			
Blå 524	5001	x			
Vinröd 418	3009	x	x		
Tegelröd 742	8004	x	x	x	
Korallröd 736	3013	x			
Ljusgul 113	1015	x			
Gul 145	1002	x			
Terrakotta	8023				x
Bauxit					x
Täckbredd		1080	1080	1080	1080
Sträckgräns		280	280	280	280
Vikt/m2 (kg)		4,2	5,2	4,2	4,2



Montering:

Pannplåt monteras med ett rekommenderat regelavstånd på c/c 600 mm.



Montering profiltoppen